

Technical Specifications

Spesyfikacja techniczna - Technická Specifikace - Технические характеристики

Level of use - Klasa użytkowa - Intenzita použití - Класс нагрузки	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Total thickness - Grubość całkowita - Celková tloušťka - Общая толщина	EN ISO 24346	2,50 mm
Wear layer - Warstwa ścierna - Nášlapná vrstva - Толщина защитного слоя	EN ISO 24340	0,55 mm
Wear layer PUR treatment - Zabezpieczenie Poliuretanem - PU ochrona nášlapné vrstvy - Полиуретановый лак	-	Protectonite®
Total weight g/m² - Waga całkowita g/m ² - Celková váha g/m ² - Общий вес гр/м ²	EN ISO 23997	4059
Planks A - Panele A - Lamela A - Планки	EN ISO 24342	19,6 x 132 cm
Planks C - Panele C - Lamela C - Планки	EN ISO 24342	24,6 x 149,8 cm
Tiles B - Płytki B - Dlažba B - плитка	EN ISO 24342	49,3 x 49,3 cm
Box planks A - Opakowanie paneli A - Počet lamel v balení A - Упаковка планок	-	14 pcs - 3,62 m ²
Box planks C - Opakowanie paneli C - Počet lamel v balení C - Упаковка планок	-	10 pcs - 3,69 m ²
Box tiles B - Opakowanie płytki B - Počet dlaždic v balení B - Упаковка плиток	-	14 pcs - 3,40 m ²
Inflammability - Certyfikat klasy palności - Třída požární odolnosti - Воспламеняемость	EN 13501	Bfl-S1
Scratch resistance - Odporność na zarysowania - Odolnost proti poškrábání - Устойчивость к возникновению царапин	EN ISO 660-2	Class T
Squareness & straightness - Stabilność kątowna - Pravoúhlost & Rovnost - Прямоугольность прямолинейность	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Slip resistance - Antypoślizgowość - Protiskluznost - Противоскольжение	EN 13893	DS
Slip restraint - Odporność na poślizg - Omezení skluzu - Противоскольжение	DIN 51130	R9 / R10
Residual indentation average measured value - Wgniecenie resztkowe - Trvalá deformace - Остаточное вдавливание среднее измеренное значение	EN ISO 24343-1	Norm: ≤ 0,10 mm 0,03 mm
Furniture leg resistance - Odporność na nogi meblowe - Odolnost na zatížení nábytkem - Устойчивость к давлению ножек мебели	EN ISO 16581	No cracks, no damage
Curling - Zakrzywienie - Kroutivost - Изгиб	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Electrical resistance - Opór elektryczny - Elektrický odpor - Электрическое сопротивление	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Dimensional stability - Stabilność wymiarów - Rozměrová stálost - Стабильность размеров	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Heat insulation - Izolacja termiczna - Tepelná izolace - Теплоизоляция	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Thermal resistance R - Opór cieplny R - Tepelný odpor R - Теплопроводность	EN 12664	0,01 m ² . K/W
Electrostatic performance - Akumulacja ładunków elektrostatycznych - Elektrostatické vlastnosti - электростатический представление	EN 1815	< 2 kV
Formaldehyde group - Grupa formaldehydów - Skupina formaldehydu - Класс эмиссии формальдегида	EN 717-1	E1
Acoustic insulation - Izolacja Akustyczna - Zvuková izolace - Снижение шумов	EN ISO 717-2	3 dB
Acoustic insulation + Xtrafloor Flex Pro underlay - Izolacja Akustyczna - Zvuková izolace - Снижение шумов	EN ISO 717-2	10 dB
Castor chair resistance - Odporność na krzesła na kółkach - Odolnost na kolečkovou židli - Устойчивость к воздействию роликовых кресел	EN ISO 4918	No damage to wearlayer, no delamination
Stain resistance - Odporność na plamy - Odolnost vůči skvrnám - Устойчивость к возникновению пятен	EN ISO 26987	Very good
Light fastness - Odporność na światło - Stálobarevnost - Выгорание на свету	EN ISO 105-B02	≥6
Underfloor heating - Ogrzewanie podłogowe - Podlahové topení - Применение с подогревом пола	EN 12524	Suitable, max 27° C
Warranty (years) - Gwarancja (lat) - Záruka (let) - Гарантия (лет)	-	10

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use - Gwarancja obejmuje błędy produkcyjne i przedwczesne zużycie produktu podczas normalnego użytkowania - Záruka se vztahuje na výrobní vady a na předčasné opotřebení způsobené standardním užíváním
Гарантия покрывает производственный брак и преждевременный износ при условии нормальной эксплуатации.
Фотографии дизайнов могут отличаться от реальных образцов из-за особенностей полиграфического производства.

IVC reserves the right to change or amend any written information without notice. Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.

